

# CV100

CAJA DE VOZ 2G

## Descripción

---

Dirigido a proposiciones de mercado residencial, sustituye la roseta de la red fija tradicional, permitiendo seguir usando el equipo fijo que tenga el cliente y añadir un equipo de Teleasistencia.

---



## Características

---

Red GSM 850/900/1800/1900 MHz

---

Sistema SIM-in

---

2 puertos RJ11

---

Llamada en espera

---

Desvío de llamadas

---

Multiconferencia

---

Marcación DTMF

---

Soporte servicio Teleasistencia

---

## Especificaciones

<b>General</b>	<p>Frecuencias: GSM 850/900/1800/1900 MHZ</p> <p>Sistema SIM-in</p> <p>Antena: Externa</p>
<b>Dimensiones y peso</b>	<p>Dimensiones: 137*130*32 mm</p> <p>Peso: 321 g</p>
<b>Procesador</b>	M0516LDN
<b>Batería</b>	<p>Type: Li-ion</p> <p>Capacidad: 4000 mAh</p> <p>Tiempo conversación: &gt; 3 horas</p> <p>Tiempo en espera: &gt; 48 horas</p>
<b>LED'S</b>	<p>Indicador LED de nivel de batería</p> <p>Indicador LED de cobertura</p> <p>Indicador LED de carga</p> <p>Indicador LED de servicio de voz</p> <p>Indicador LED para SIM card</p>
<b>Conexiones</b>	<p>Conector DC Jack de carga</p> <p>2 puertos RJ11</p> <p>Micro USB 2.0 para transferencia de datos</p>
<b>Seguridad</b>	Compartimento de batería con tornillo de seguridad
<b>Servicios aportados</b>	<p>Funcionalidades de llamada: llamada en espera, desvío de llamadas, llamadas de emergencia y multiconferencia</p> <p>Marcación DTMF</p> <p>Soporte de Teleasistencia</p> <p>Soporte servicios de voz de alta calidad (FR, EFR, HR, AMR)</p>
<b>Certificados</b>	<p>GCF, CE y RoHS (entre otros)</p> <p>Valor SAR: 1.598 W/kg, en la banda GSM 900 MHz</p> <p>ERP: consumo de energía del producto conectado a la red, en espera, es de 0.468 W</p>

## Especificaciones

---

Contenido del paquete de ventas	Unidad principal
	Antena externa
	Cargador
	Batería
	Manual de usuario
	Carta de garantía
	Tornillo de seguridad y llave

---