

Fiche produit

COCOMM F740



Caractéristiques générales

Réseau GSM 900/1800 MHz, UMTS 900/2100 MHz et bandes LTE 1/3/7/20/38

Écran LCD couleur rabattable de 3,5 pouces

Appels VoLTE, VoWi-Fi et Wi-Fi

Il intègre le Bluetooth 4.1

4 touches de mémoire pour composer rapidement vos numéros fréquents

Mains libres intégrées

Double microphone antibruit

Mise à jour logicielle à distance via FOTA

Possibilité de synchronisation avec le serveur LDAP pour la recherche de contacts

Touches de fonction (attente, conférence, transfert, attente)

Fente de sécurité

Prise casque 3,5 mm

Caractéristiques

Fréquences	GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE Bandas 1/3/7/20/38
Antenne	Intégré au terminal
Filtrer	Dimension : 3,5" Technologie : TFT Résolution : 480x320 (couleur)
Plateforme	Jeu de puces : MediaTek 6739 Processeur : Quad Core 1,5 GHz
Batterie	Type : Li-ion Capacité : 1050 mAh Autonomie en conversation : 3 heures Autonomie en veille : 140 heures Temps de charge : 2 - 3 heures
Mémoire	Mémoire ROM : 4 Go eMMC Mémoire RAM : 512 Mo Mémoire externe : Micro SD jusqu'à 32 Go
Connexions	Mémoire ROM : 4 Go eMMC Mémoire RAM : 512 Mo Mémoire externe : Micro SD pour 32 Go
Sécurité	Emplacement pour cadenas de sécurité antivol. Compartiment à piles avec vis de sécurité.
Connectivité	Bluetooth 4.1
Services pris en charge	Services d'appel : numéro abrégé, numéro fixe, numéro direct (appel direct à un seul numéro en décrochant simplement le combiné), renvoi d'appel, appel en attente, interdiction d'appel. SMS/MMS Multimédia : image, audio, vidéo.
Langues	Espagnol, anglais, français, portugais, catalan, galicien et basque.

Autres fonctions	Radio FM Boîte à outils SIM Calculatrice Alarme
Certificats	GCF, CE et RoHS (entre autres) Valeur DAS : 0,969 W/kg, dans la bande WCDMA I ERP : la consommation électrique en mode veille des produits connectés au réseau est de 0,132 W
Dimensions	210x200x63 mm
Lester	800 g
Contenu du package de vente	Unité principale Chargeur Batterie Manuel de l'utilisateur Lettre de garantie Vis et clé de sécurité
