

CV100

CAJA DE VOZ 2G

Descripción

Dirigido a proposiciones de mercado residencial, sustituye la roseta de la red fija tradicional, permitiendo seguir usando el equipo fijo que tenga el cliente y añadir un equipo de Teleasistencia.



Características generales

Red GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sistema SIM-in

2 puertos RJ11

Llamada en espera

Desvío de llamadas

Multiconferencia

Marcación DTMF

Soporte servicio Teleasistencia

CV100

CAJA DE VOZ 2G

Especificaciones

Frecuencias	GSM 850/900/1800/1900 MHZ
Sistema SIM-in	
Antena	Externa
Procesador	M0516LDN
Batería	Tipo: Li-ion Capacidad: 4000 mAh Tiempo conversación: > 3 horas Tiempo en espera: > 48 horas
LEDs	Indicador LED de nivel de batería Indicador LED de cobertura Indicador LED de carga Indicador LED de servicio de voz Indicador LED para SIM card
Conexiones	Conector DC Jack de carga 2 puertos RJ11 Micro USB 2.0 para transferencia de datos
Seguridad	Compartimento de batería con tornillo de seguridad
Servicios aportados	Funcionalidades de llamada: llamada en espera, desvío de llamadas, llamadas de emergencia y multiconferencia Marcación DTMF Soporte de Teleasistencia Soporte servicios de voz de alta calidad (FR, EFR, HR, AMR)
Certificados	GCF, CE y RoHS (entre otros) Valor SAR: 1.598 W/kg, en la banda GSM 900 MHz ERP: consumo de energía del producto conectado a la red, en espera, es de 0.468 W
Dimensiones	137x130x32 mm
Peso	321 g
Contenido del paquete de ventas	Unidad principal Antena externa Cargador Batería Manual de usuario Carta de garantía Tornillo de seguridad y llave