

Ficha técnica

# COCOMM CV140



## Características generales

---

Red GSM 900/1800 MHz, UMTS 850/1900 MHz y LTE Bandas 1/3/7/8/20/28A/38

---

Sistema SIM-in

---

Soporta VoLTE

---

Estándar LTE: 3GPP Release 9 CAT4

---

2 puertos RJ11

---

Llamada en espera

---

Desvío de llamadas

---

Multiconferencia

---

Marcación DTMF

---

---

5 leds de indicación de estado

---

Soporte servicio Teleasistencia

---

## Especificaciones

---

Frecuencias	GSM 900/1800 MHz UMTS 850/1900 MHz LTE Bandas 1/3/7/8/20/28A/38
Antena	Externa
Procesador	UNISOC T117 + SC2332B OS: RTOS
Batería	Tipo: Li-ion Capacidad: 4000 mAh Tiempo conversación: 6 horas Tiempo en espera: 72 horas Tiempo de carga: 3-4 horas
Conectividad	Wi-Fi Hotspot* (*en función de la demanda del cliente)
Conexiones	Conector DC Jack de carga 2 puertos RJ11 para FXS Micro USB 2.0 para actualización de SW Botón Reset Botón Encendido / Apagado
Leds	Indicador de carga Indicador de la tarjeta SIM Indicador de batería Indicador de alarma y voz Indicador de cobertura
Seguridad	Compartimento de batería con tornillo de seguridad

---

---

Servicios soportados	Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia. Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda) Identificación de las llamadas entrantes Soporte servicios de voz de alta calidad (FR, EFR, HR, AMR) Lista negra/Lista blanca Alarma Llamadas de emergencia Soporte de Teleasistencia Actualización de SW via FOTA Respuesta por comandos de voz Manejo desde PC (UCC Suite)
Certificados	GCF, CE y RoHS (entre otros)
Dimensiones	122x147x32 mm
Peso	321 g
Contenido del paquete de ventas	Unidad principal Antena externa Cargador Batería Manual de usuario Carta de garantía Tornillo de seguridad y llave

---