

Fiche technique

# COCOMM CV140



## Caractéristiques générales

---

Réseau GSM 900/1800 MHz, UMTS 850/1900 MHz et bandes LTE 1/3/7/8/20/28A/38

---

Système SIM-in

---

Prend en charge VoLTE

---

Norme LTE : 3GPP Version 9 CAT4

---

2 prises RJ11

---

Appel en attente

---

Renvoi d'appel

---

Conférence téléphonique

---

Numérotation DTMF

---

---

5 LED d'indication d'état

---

Service d'assistance à la téléassistance

---

## Caractéristiques

---

Fréquences	GSM 900/1800 MHz UMTS 850/1900 MHz Bandes LTE 1/3/7/8/20/28A/38
Antenne	Externe
Processeur	UNISOC T117 + SC2332B Système d'exploitation : RTOS
Batterie	Type : Li-ion Capacité : 4000 mAh Autonomie en conversation : 6 heures Autonomie en veille : 72 heures Temps de charge : 3-4 heures
Connectivité	Borne wifi* (*selon la demande du client)
Connexions	Connecteur CC Prise de charge 2 ports RJ11 pour FXS Micro USB 2.0 pour la mise à niveau SW Bouton de réinitialisation Bouton marche/arrêt
Leds	Témoin de charge Indicateur de carte SIM Indicateur de batterie Indicateur d'alarme et voix Indicateur de couverture
Sécurité	Compartiment à piles avec vis de sécurité

---

---

Services pris en charge	Services d'appel : renvoi d'appel, appel en attente, transfert et conférence. Téléassistance via les commandes DTMF (in-band et out-of-band) Identification des appels entrants Prise en charge de services vocaux de haute qualité (FR, EFR, HR, AMR) Liste noire/Liste blanche Alarme Appels d'urgence Assistance à la téléassistance Mise à jour logicielle via FOTA Réponse à la commande vocale Gestion depuis PC (Suite UCC)
Certificats	GCF, CE et RoHS (entre autres)
Dimensions	122x147x32 mm
Lester	321 g
Contenu du package de vente	Unité principale Antenne externe Chargeur Batterie Manuel de l'utilisateur Lettre de garantie Vis et clé de sécurité

---