

Ficha técnica

COCOMM R460



Especificaciones

Router 4G Cat 6 (DL 300 Mbps / UL 50 Mbps)

Chipset Quectel EG060K-EA, Qualcomm X12

Chipset WiFi MT7621A+MT7603EN+MT7613 BEN

Frecuencia

LTE	FDD 1/3/5/7/8/20 y TDD 38 o FDD 2/4/5/7/28(20)/66 y TDD 38/40/41
UMTS	850/1900MHz
GSM	850/1900MHz

CA Soporta carrier aggregation

Conectividad

Wi-Fi Dual band 2.4Ghz y 5Ghz

802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 2x2)

Hasta 64 usuarios

Transmisión de datos

FDD-LTE (CAT 6) Max 300Mbps (DL)/50Mbps (UL)

DATOS TDD-LTE (CAT 6) Max 226Mbps (DL)/35Mbps (UL)

EDGE Max 236.8kbps (DL)/236.8kbps (UL)

GPRS Max 85.6kbps (DL)/85.6kbps (UL)

LEDs

LED de encendido

4 LEDs Intensidad de señal móvil

LED de indicación WiFi

LED de estado Enthernet

LED de estado de Internet

Conectores

4 puertos Ethernet RJ45 (1 WAN y 3 LAN)

1 puerto RJ11 para voz

1 puerto Jack de carga (12v)

1 slot para SIM 2FF (push)

2 conectores SMA para antena externa

1 puerto USB 2.0

Memoria

Memoria RAM 256MB

Memoria ROM 128MB

Software

Actualizable vía TR069 y FOTA

Soporta códigos USSD

IPv4, IPv6, IPv4v6

Certificaciones

CE

RoHS

FCC

GCF

Botones

Botón WPS

Botón encendido

Agujero pin para reset

Seguridad

OPEN

WPA-SPK

WPA2-SPK

WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA-PKS/WPA3-PKS

Contenido

Unidad principal

Cargador

Cable RJ45

Carta de garantía

Guía rápida
