

Ficha técnica

COCOMM XR400

(Powered by Insys)



Especificaciones

Modelo	ProNote (Cocomm XR400)
Procesador	AMD Ryzen™ 5 7430U (2.3GHz, hasta 4.3GHz, TDP:15W)
Memoria	16GB DDR4 3200MHz DDR4 de doble canal 2x Ranuras SO-DIMM DDR4 de 3200 MHz, máx. 64 GB
Almacenamiento	1x M.2 2280 SSD, NVMe Capacidad: 512GB
Pantalla	14" FHD (1920x1080) Bisel estrecho

Gráfica	Gráfica AMD Radeon FullHD Compatible Microsoft DirectX 12
Comunicaciones	10/100/1000Mb Ethernet LAN 2x2 Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.3
Webcam	Cámara de vídeo HD
Audio	Audio de alta definición Micrófono de matriz 2x 2W Combo de audio jack 3.5mm
Teclado & Ratón	Teclado aislado tamaño A4 en varios idiomas Panel táctil con función de desplazamiento y multigestos Microsoft PTP
Fuente de alimentación	Adaptador de CA de rango completo, entrada de CA de 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, salida de CC de 19 V, 3,2 A, 65 W Paquete de batería de polímero integrado, 36 WH
Puertos de E/S	1x Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) 1x Puerto USB 3.2 Gen1 (Tipo A) 1x puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C (DisplayPort 1.4 + Power Delivery) 1x Puerto de salida HDMI™ (con HDCP1.4) 1x Conector combinado de audio 2 en 1 (auriculares + micrófono) sobre Jack 3.5mm 1x Puerto LAN RJ45 1x Conector de entrada de CC
S.O. soportado	Windows 11 Pro
Medidas & Peso	324,9 x 219,5 x 20,9mm 1.33Kg

Otros

Cumplimiento de la norma MIL-STD 810G:

- 500.6 Baja presión
- 501.7 Alta temperatura
- 502.7 Baja temperatura
- 503.7 Choque de temperatura
- 507.6 Humedad
- 514.8 Vibración
- 516.8 Choque
- 528.1 Vibración mecánica

TPM2.0 (Hw)

Lector de huellas dactilares

Ranura de bloqueo de seguridad tipo Kensington®

Obturador de privacidad de cámara

Lector de tarjetas MicroSD
