

Datasheet

COCOMM F370



Requisitos HW del terminal

Pantalla	LCD 2.4" (color) Resolución: 240*320 px
Sistema principal	Chipset: MT6739 SO Android 12
Conectores	Soporte SIM USB-C (conector de datos y carga) Conector de alimentación (opcional) Conector jack 3,5 formato CTIA Ranura roscada para la tapa de la batería Todos los cables se conectan con conectores RJ11 - Puerto FXS (opcional) Bluetooth 4.2
Memoria	RAM 1 GB, ROM 8 GB

Batería interna	Tipo BL-5C (1050 mA) Tiempo de carga de la batería: 2 horas Tiempo de descarga de la batería en stand-by: 72 horas Tiempo de conversación: 4 horas
Micrófono interno	Micrófono manos libres
Bandas de redes	LTE: 1/3/7/8/20/28/38 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800
Antenas	GSM/WCDMA/UMTS – Antenas internas
Teclado numérico	Teclado alfanumérico 4 botones de memoria Botones de respuesta/rechazo Botón direccional Botón OK Botones de espera, transferencia y conferencia Botón SOS Botón de silencio Botones subir/bajar volumen Botón de manos libres
Aplicaciones comunes	Marcador Contactos (agenda) Historial de llamadas Ajustes SMS Reloj - Alarma Bluetooth Perfiles de audio
Funciones	Full voLTE & HDVoice VoWiFi (Llamadas Wi-Fi) Marcación por pulsación larga (teclas rápidas) Agenda - 2000 contactos Tonos de llamada con melodía incorporados Opción de reloj en pantalla Idiomas (español, italiano, francés, portugués, inglés, catalán, euskera, gallego) Compatible con GSM FR_AMR-WB GEA2 ,GEA3 and GEA4

Funciones avanzadas

FOTA
TR069
AoCC (aviso de carga) (pitido al conectar o desconectar la alimentación)
Multiconferencia y llamada a tres
Transferencia explícita de llamadas mediante teclas y menú
USB FW actualizado y registro de capturas
SW específico para hoteles (opcional)
