

Datasheet

COCOMM

FR2X82



Especificaciones

Tipo de dispositivo	Teléfono ruggedizado 4G LTE
Pantalla	Tamaño: 2,4" (pantalla táctil) Tipo: TFT Resolución: 240 x 320
Chipset	Mediatek MT6739
Memoria	RAM: 1 GB LPDDR3 (opcional 2 GB) ROM: 8 GB (opcional 16 GB) Micro SD: hasta 128 GB
Sistema operativo	Android 8.1 (32 bits)

Red / Bandas	GSM: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 850/900/2100 MHz LTE: 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41
Antenas	Integradas dentro del terminal
Conectividad	Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (Compatible con punto de acceso Wi-Fi o Hotspot) NFC (Opcional)
Posicionamiento	GPS / Beidou GLONASS / A-GPS (Opcional)
Servicio de datos	LTE Cat 4: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) HSPA+: 42.2 Mbps (DL) / 11.5 Mbps (UL)
Tecnología de llamadas	VoLTE (Voz en Alta Definición) VoWiFi (Voz y SMS sobre redes Wi-Fi)
Conectores	1 x conector de auriculares de 3,5 mm 2 x ranuras para tarjeta Nano SIM (4FF) 1 x ranura para tarjeta microSD 1 x conector USB Tipo-C para carga/transferencia de datos/OTG
Audio	Altavoces: 8Ω / 1,5W. Resistente al agua. Amplificador: Clase K Micrófono: Doble
Cámara	Cámara frontal: 2 MP Cámara trasera: 5 MP
Sensores	Sensor de gravedad Sensor de luz ambiental y proximidad Sensor geomagnético (Opcional) Giroscopio (Opcional)
Teclado y controles	Teclado numérico Gestión de llamadas: Responder, Colgar Controles de audio: Ajuste de volumen (+/-) Botón de encendido Botón dedicado de pulsar para hablar (PTT) Perilla rotatoria multifunción (selección de canales) Botón SOS
Idiomas	Configurado por defecto en español, inglés, francés y portugués Interfaz multilingüe compatible con todos los idiomas nativos de Android 8.1

Características de resistencia	Clasificación IP: IP68 Prueba de caídas: Resistente a caídas de hasta 1,2 m MIL-STD: Cumple con MIL-STD-810H Mecanismo de bloqueo de batería con interruptor deslizante físico (Evita la extracción accidental de la batería)
Características especiales	Soporte de pulsar para hablar (PTT) sobre red celular (PoC) compatible con plataformas de comunicación profesional Soporte FOTA (Actualización de firmware inalámbrica): Gestión remota de software para garantizar el mantenimiento automático y seguro del sistema inalámbrico
Otras características	SMS Funciones de llamada: rellamada, retención, transferencia y llamadas en conferencia para hasta 6 participantes Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamadas, llamada en espera, bloqueo de llamadas Radio FM Multimedia Linterna integrada
Batería	Tipo: Li-ion (extraíble / reemplazable) Voltaje nominal: 3,8 V Capacidad: 4100 mAh Tiempo de conversación: 18 horas Tiempo en espera: 240 horas Tiempo de carga: 2-3 horas
Temperatura de operación	-10°C ~ 55°C
Humedad operativa	10% ~ 90%
Instalación / Uso	Uso manual / portátil Diseñado para entornos industriales y exteriores Diseño ergonómico para operación con una sola mano
Material	Plástico ABS
Color	Negro
Certificaciones	CE RoHS
Dimensiones	138,1 x 61 x 22,4 mm (ver diagrama de dimensiones)
Peso	231,5 g

Contenido del paquete de venta

- 1 x Terminal
- 1 x Batería
- 1 x Cargador
- 1 x Cable USB Tipo-C 1 x Clip para cinturón
- 1 x Guía rápida
- 1 x Tarjeta de garantía
- 1 x Base con cable USB Tipo-A (Opcional)

Dimensions

