

Datasheet

COCOMM ATX200



Spécifications

Type d'appareil	Téléphone mobile renforcé 4G ATEX
Écran	Taille : 2,83" (écran tactile) Type : TFT Résolution : 480 × 640
Chipset	Mediatek MT6765
Mémoire	RAM : 4 Go LPDDR4x ROM : 64 Go MicroSD Classe 4 : jusqu'à 256 Go
Système d'exploitation	Andriod 14

Réseau / Bandes	GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/5/8 LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28a&b/34/38/39/40/41
Antennes	Intégrées à l'appareil
Connectivité	Bluetooth 5.1 Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n (Compatible avec le point d'accès Wi-Fi ou Hotspot) NFC
Positionnement	GPS / BeiDou / GLONASS / A-GPS / Galileo
Service de données	LTE Cat 4: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)
Technologie d'appel	VoLTE (voix haute définition) VoWiFi (voix et SMS via les réseaux Wi-Fi)
Connecteurs	2 × emplacements pour carte Nano SIM (4FF) 1 × emplacement pour carte microSD 1 × connecteur USB Type-C pour la charge/le transfert de données
Audio	Haut-parleur : 6 Ω / max. 2,0 W. Résistant à l'eau. Amplificateur : Classe K Microphone : Double
Appareil photo	Caméra frontale : 8 MP Caméra arrière : 13 MP
Capteurs	Capteur de lumière ambiante et de proximité Capteur de gravité Capteur géomagnétique Gyroscope Capteur Hall
Clavier et commandes	Clavier numérique Gestion des appels : répondre, raccrocher Commandes audio : réglage du volume (+/-) Bouton d'alimentation 3 × boutons FN Bouton de navigation Bouton retour Bouton tâches Bouton de suppression Bouton d'accueil Bouton de confirmation Bouton PTT Bouton SOS

Langues	Configuré par défaut en anglais Interface multilingue compatible avec toutes les langues natives d'Android 14
Caractéristiques de robustesse	Indice de protection : IP68 Test de chute : résistant aux chutes jusqu'à 1,5 m MIL-STD : conforme à la norme MIL-STD-810H Mécanisme de verrouillage de la batterie par vis Compatible avec la Zone 1/21 (II 2 G Ex ib IIC T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T130 °C Db)
Caractéristiques spéciales	Push-to-Talk (PTT) sur réseau cellulaire (PoC) Compatible avec les plateformes professionnelles de communication FOTA (Firmware Over-The-Air) Compatible avec la gestion à distance du logiciel pour garantir la maintenance automatique, sécurisée et sans fil du système Compatible avec la charge magnétique et la charge via une station de charge Compatible avec l'utilisation avec des gants et avec les mains mouillées
Autres caractéristiques	SMS Fonctions d'appel : rappel, appel en attente, transfert d'appel et conférence avec plusieurs participants Services d'appel : numérotation fixe, renvoi d'appel, appel en attente, blocage des appels Multimédia Lampe stroboscopique intégrée
Batterie	Type : Li-ion (amovible / remplaçable) Tension nominale : 3,8 V Capacité : 4000 mAh Autonomie en conversation : 13 heures (théorique) Autonomie en veille : 260 heures (théorique) Temps de charge : 4 heures
Température de fonctionnement	-20°C ~ 55°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Installation / Utilisation	Utilisation à main / portable Conçu pour les environnements industriels (antidéflagrant) Design ergonomique pour une utilisation à une seule main
Matériau	PC+TPU
Couleur	Noir + Bleu

Certifications	CE RoHS ATEX IECEX IP68
Dimensions	148* 65 * 25mm
Poids	313g
Contenu de l'emballage de vente	1 × Terminal 1 × Batterie 1 × Chargeur 1 × Câble USB Type-C 1 × Câble magnétique 1 × Tournevis 1 × Guide de démarrage rapide 1 × Dragonne 1 × Station de charge