

Datasheet

COCOMM ATX200



Especificaciones

Tipo de dispositivo 4G ATEX Rugged Feature Phone

Pantalla Tamaño: 2,83" (pantalla táctil)
Tipo: TFT
Resolución: 480*640

Chipset Mediatek MT6765

Memoria RAM: 4 GB LPDDR4x
ROM: 64 GB
Micro SD Clase 4: hasta 256 GB

Sistema operativo Andriod 14

Red / Bandas	GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/5/8 LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28a&b/34/38/39/40/41
Antenas	Integradas en el terminal
Conectividad	Bluetooth 5.1 Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n (Compatible con punto de acceso Wi-Fi o Hotspot) NFC
Posicionamiento	GPS/Beidou/GLONASS/AGPS /Galileo
Servicio de datos	LTE Cat 4: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)
Tecnología de llamadas	VoLTE (voz de alta definición) VoWiFi (voz y SMS a través de redes Wi-Fi)
Conectores	2 x ranuras para tarjeta Nano SIM (4FF) 1 x ranura para tarjeta microSD 1 x conector USB Tipo-C para carga/transferencia de datos
Audio	Altavoces:6Ω / Máx.2,0W. Resistentes al agua. Amplificador: Clase K Micrófono: Dual
Cámara	Cámara frontal: 8 MP Cámara trasera: 13 MP
Sensores	Sensor de luz ambiental y proximidad Sensor de gravedad Sensor geomagnético Giroscopio Hall
Teclado y controles	Teclado numérico Gestión de llamadas: responder, colgar Controles de audio: ajuste de volumen (+/-) Botón de encendido Botón FN*3 Botón de navegación Botón de retorno Botón de tareas Botón de borrado Botón de inicio Botón de confirmación Botón PTT Botón SOS
Idiomas	Configurado por defecto en inglés Interfaz multilingüe compatible con todos los idiomas nativos de Android 14

Características de robustez	Grado de protección: IP68 Ensayo de caída: resistente a caídas de 1,5m MIL-STD: conforme con MIL-STD-810H Mecanismo de bloqueo de batería mediante tornillo Compatible con Zona 1/21 (II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIC T130°C Db)
Características especiales	Push-to-Talk (PTT) sobre red celular (PoC) Compatible con plataformas profesionales de comunicación FOTA (Firmware Over-The-Air) Compatible con gestión remota de software para garantizar el mantenimiento automático, seguro e inalámbrico del sistema Compatible con carga magnética y carga mediante base de acoplamiento Compatible con uso con guantes y con manos mojadas
Otras características	SMS Funciones de llamada: rellamada, llamada en espera, transferencia y conferencia con varios participantes Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamadas, llamada en espera, bloqueo de llamadas Multimedia Luz estroboscópica integrada
Batería	Tipo: Li-ion (extraíble / reemplazable) Tensión nominal: 3,8 V Capacidad: 4000 mAh Tiempo de conversación: 13 horas (teóricamente) Tiempo en espera: 260 horas (teóricamente) Tiempo de carga: 4 horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 55°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%
Instalación / Uso	Uso de mano / portátil Diseñado para entornos industriales (antideflagrante) Diseño ergonómico para manejo con una sola mano
Material	PC+TPU
Color	Negro+Azul
Certificaciones	CE RoHS ATEX IECEX IP68
Dimensiones	148* 65 * 25mm

Peso

313g

Contenido del paquete de venta

1x Terminal
1x Batería
1x Cargador
1x Cable USB Tipo-C
1x cable magnético
1x destornillador
1x Guía rápida
1x Correa de muñeca
1x Base de carga